

PRODUKTDATABLAD



TEMPO AVFETTING

BESKRIVELSE:

TEMPO microemulsjon er en petroleumsbasert avfetting som er meget effektiv mot inngrodd smuss, asfalt, fett, tunge oljer, trafikkfilm, diesel – og bensinsøl, m.m. Fjerner nybilvoks. Rengjør uten skrubbing.

TEMPO egner seg utmerket til de vanskeligste rengjøringsoppgavene. Produktet er allsidig og enkelt å arbeide med.

Utmerket til motorvask. Tilfredsstiller kravene om utslipp av oljeholdig avløpsvann.

BRUKSOMRÅDE/BRUKSANVISNING:

Utmerket til rengjøring av gulv før maling og andre krevende avfettinger. Dosering: Til avfetting og fjerning av trafikkfilm uten svamp, bland Tempo 1:1 til 1:2 deler kaldt vann. Ved lettere rengjøring blandes Tempo ut med 1:3 til 1:10 deler kaldt vann. Tempo vil ikke virke dersom den blandes med varmt vann. Tempo burde ikke stå utblandet med vann over lang tid da den vil miste noe effekt over tid hvis den er blandet ut.

Bruksanvisning: Benytt lavtrykkssprøyte og påfør direkte på smusset. La Tempo virke 1-2 minutter og spyl av med kaldt vann og høytrykksspyler til det ikke skummer. Ved bruk av Tempo på gammel matt lakk eller lakk av dårlig kvalitet kan misfarging i enkelte tilfeller forekomme.

NB! Påfør ikke Tempo på varm lakk.

INNHold:

0,5 / 1 / 5 / 30 / 205 liter

Destillater (petroleum), hydrogenbehandlede lette	20-40 %
Nafta (petroleum), hydrogenbehandlet tung	10-20 %
C9-11, forgrenet og lineært, etoksylert	5-10 %
Fettalkoholetoksylat	5-10 %
2- (2- butoksyetoksy) etanol	<5 %



Art.nr: 82150

NRF: -

NOBB: 43512503

EAN: 7090001821509